

Imprimante d'étiquettes Canon LX-D400

Impression d'étiquettes rapide, fiable et haute résolution

L'imprimante d'étiquettes à base de colorants **LX-D400 de Canon** est une solution professionnelle compacte et rapide, conçue pour s'adapter au rythme soutenu. Dotée d'un système d'impression à tête linéaire fixe, de haute résolution, d'une interface tactile intuitive et d'une impression d'étiquettes de bord à bord, elle est d'une grande fiabilité.

Domaines d'application :

- Produits
- Distribution
- Logistique
- Vente au détail
- Gestion des stocks

Polyvalence

La LX-D400 produit des étiquettes de haute qualité à chaque étape de votre flux de travail. Des étiquettes produits percutantes aux codes-barres et QR codes nets : vous imprimez exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. En produisant des étiquettes à la demande, vous optimisez votre gestion de stock. Vous restez ainsi flexible, aussi bien pour de petites séries que pour des commandes plus importantes.

Haute performance

Équipée d'une tête d'impression fixe de 4.32inch, la LX-D400 atteint des vitesses d'impression élevées pouvant aller jusqu'à **30 cm par seconde**. Grâce à sa tête d'impression fixe, les étiquettes sont imprimées sans interruption en 1 passage. La production est donc continue, ce qui garantit une impression rapide. Afin de réduire les temps d'arrêt, la Canon LX-D400 intègre des fonctionnalités comme un **mécanisme d'aspiration des résidus de papier**, une compensation des buses non émettrices et un **système d'essuyage** amélioré.

Une impression de haute qualité et une utilisation simple

Avec une résolution de **1 200 x 1 200 dpi**, la LX-D400 garantit des visuels éclatants. Elle prend en charge une **large gamme de supports mats, brillants et polycompatibles** avec l'impression jet d'encre, d'une largeur comprise entre 12mm et 110mm, ce qui en fait une solution polyvalente pour d'innombrables applications d'étiquetage. La LX-D400 prend également en charge les supports prédécoupés et peut produire des **étiquettes conformes à la norme GS1**.

L'écran tactile **LCD de 4,3 pouces** offre une interface intuitive pour surveiller l'état de l'imprimante, ajuster ses paramètres.

Principales caractéristiques :

- Impression d'étiquettes couleurs **bord à bord**
- **Vitesses d'impression** : 30 cm par seconde
- **Résolution** : 1200 x 1200 dpi
- Supports continus ou prédécoupés mats, brillants et polycompatibles
- **Tête d'impression fixe**
- Écran tactile **LCD**



Canon LX-D400

Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté
F-59000 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22
E-mail info@tascofrance.fr
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €
Site www.tascoshop.eu

Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepain - Z.A. Lavoisier
F-91410 DOURDAN
Tel. +33 3 62 26 00 20
Fax +33 3 62 26 00 23



Imprimante d'étiquettes Canon LX-D400

Option : RFID UHF

Un module RFID UHF (ultra-haute fréquence) en option permet l'impression et l'encodage simultanés des données RFID sur des étiquettes passives sans interrompre la production d'étiquettes. Les étiquettes RFID contribuent à améliorer le suivi en facilitant la gestion des stocks en temps réel.

Spécifications

Méthode d'impression	Jet d'encre thermique ; Colorant (Dye)
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 dpi
Vitesse d'impression	19,8 m/min. (jusqu'à 30cm/seconde)
Tête d'impression	Tête d'impression jet d'encre fixe avec 5 184 buses
Encres	Réservoirs d'encre individuels pour Cyan, Magenta, Jaune et Noir
Première impression	Étiquette 4" x 3" : 10 secondes ou moins
Capacité d'encre	Cartouches de 240 ml
Largeur d'impression	13 mm – 106 mm
Largeur de média	14,7 mm – 115 mm
Types de média	Étiquettes en rouleau (avec support de rouleau) et étiquettes fan-fold ; couché jet d'encre : mat ou brillant
Panneau de commande	Écran tactile LCD 4,3"
Rouleau d'alimentation	Max. 200 mm de diamètre sur un mandrin de 76 mm
Niveau sonore	En fonctionnement : max. 55 dB ; en veille : max. 35 dB
Systèmes d'exploitation	Windows 11; Windows Server 2016, 2019, 2022 et 2025
Interface	USB 2.0 Hi-Speed ; Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ; RS-232C pour périphériques externes
Humidité	10 – 90 % HR, sans condensation
Puissance électrique	Max. : env. 233 W ; en fonctionnement : env. 21 W ; veille : env. 8 W ou moins
Alimentation électrique	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Certifications	AL, UL-C, CE, FCC Classe A
Poids	22 kg
Dimensions (L x H x P)	386 mm x 429 mm x 564 mm

Canon LX-D400

Visitez www.tascoshop.eu pour plus d'informations sur cet appareil ou scannez le code QR.



- Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté
F-59000 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22
E-mail info@tascofrance.fr
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €
Site www.tascoshop.eu

Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier
F-91410 DOURDAN
Tel. +33 3 62 26 00 20
Fax +33 3 62 26 00 23

