



## DTM AP380e Label Applicator

# DTM AP380e Label Applicator

De AP380e Label Applicator is onze meest geavanceerde etiketteermachine voor het nauwkeurig halfautomatisch etiketteren van cilindrische verpakkingen zoals flessen, blikken, potten en tubes.

Dit model heeft een ingebouwde rewinder voor de liner, een drukknop voor eenvoudige handbediening en een verhoogde snelheid voor het meest efficiënt aanbrengen van labels.

Hoe je de labelapplicator best bedient hangt af van de werkomgeving en de werkopstelling, dit is voor elke toepassing anders. Soms is het eenvoudig om het etiketteerproces met de hand te starten, soms beter met de voet. Met dat in gedachten heeft de DTM AP380e nu ook een drukknop op de bovenkant van het toestel naast de gekende voetschakelaar. Met de drukknop kan de gebruiker de DTM AP380e met de hand bedienen.



### Snel en nauwkeurig etiketten aanbrengen op ronde verpakkingen

De geïntegreerde, veerbelaste drukarm zorgt ervoor dat de etiketten stevig en kreukvrij worden aangebracht. Met een AP-serie labelapplicator kunt u sneller en nauwkeuriger etiketten aanbrengen, uw productie versnellen en meer producten verkopen. Er zijn drie modellen verkrijgbaar. De AP360e is het basismodel. Deze brengt snel en efficiënt enkele etiketten tegelijk aan. De AP380e is ons meest geavanceerde model. Het brengt één of twee verschillende etiketten aan op één verpakking en heeft een geïntegreerde LED-teller. Het beschikt over een ingebouwde lineroproller en de hoogste snelheden voor het meest efficiënt aanbrengen van etiketten.

### Installatie en bediening is snel en eenvoudig

1. Stel de geleiders in
2. Plaats uw verpakking in de machine
3. Druk op de voetschakelaar (of drukknop) en uw label wordt aangebracht.
4. Plaats de liner in de opwikkelaar

### Kenmerken

- Snelle installatie en eenvoudige bediening
- Geïntegreerde opwikkelaar voor etikettenfolie
- Werkt met drukknop of voetschakelaar
- 30% sneller dan vorige modellen – brengt tot 1500 etiketten per uur aan
- Brengt labels nauwkeurig aan op de voor-en achterzijde met variabele tussenruimte
- 5 rollocaties voor een ideale positie voor elke verpakking

#### Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59  
9890 Gavere BE  
Tel. +32 9 281 08 50  
Fax +32 9 281 08 70  
E-mail info@tasco.be

#### Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté  
F-59000 LILLE  
Tel. +33 3 62 26 00 22  
E-mail info@tascofrance.fr  
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €  
Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr

#### Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepain - Z.A. Lavoisier  
F-91410 DOURDAN  
Tel. +33 3 62 26 00 20  
Fax +33 3 62 26 00 23



# DTM AP380e Label Applicator

## Specificaties

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Aantal labels per verpakking: | 1 of 2 – voorzijde en achterzijde   |
| Snelheid:                     | 152 mm/s of tot 1500 verpakkingen per uur   |
| Vorm van verpakking:          | Cilindrich en veel conisch  |
| Diameter van verpakking:      | 15 mm - 170 mm  |
| Breedte van verpakking:       | 25.4 mm - 238 mm  |
| hoogte van de verpakking:     | 15 - 170 mm   |
| Breedte van etiket:           | 19.1 mm - 209 mm  |
| Hoogte etiket:                | 19.1 - 609.6 mm   |
| Aanvoerrol:                   | Tot 203 mm (8") buitendiameter met een 50.8 mm tot 76.2 mm (2" to 3") binnendiameter, gestanst                    |
| Type sensor:                  | Mechanische sensor  |
| Controlelampjes:              | LED-scherm met ingebouwde teller voor omhoog/omlaag en opgeslagen taken   |
| Besturingselementen:          | Voetschakelaar, drukknop, modus, oproepen/terugstellen, omhoog, omlaag  |
| Stroomvereisten:              | 100-240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5.0 A   |
| Certificeringen:              | UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS   |
| Gewicht:                      | 9.07 kg   |
| Afmetingen (BxHxD):           | 340 x 226 x 508 mm  |
| Ruimte tussen twee etiketten: | Aanbevolen: 3.175 mm - 6.35 mm  |
| Label Type:                   | Gestanst met of zonder afvalverwijdering.   |
| Dikte van de liner:           | 2 mil - 10 mil (de gladheid beïnvloedt de invoer - een te gladde of te dunne liner glijdt door de aandrijfrollen) |
| Dikte etiket + lijm:          | 5 mil - 15 mil  |

AP380NL01 - Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Surf naar [www.tasco.be](http://www.tasco.be) om het filmpje te bekijken of scan de QR-code.



### Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59  
9890 Gavere BE  
Tel. +32 9 281 08 50  
Fax +32 9 281 08 70  
E-mail [info@tasco.be](mailto:info@tasco.be)

### Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté  
F-59000 LILLE  
Tel. +33 3 62 26 00 22  
E-mail [info@tascofrance.fr](mailto:info@tascofrance.fr)  
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €  
Site [www.tasco.be](http://www.tasco.be) - [www.tascofrance.fr](http://www.tascofrance.fr)

### Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepain - Z.A. Lavoisier  
F-91410 DOURDAN  
Tel. +33 3 62 26 00 20  
Fax +33 3 62 26 00 23

