

Canon LX-D400 Inkjet labelprinter

Snel, betrouwbaar en labels in hoge resolutie

De Canon LX-D400 is een compacte en snelle dye-based inkjet labelprinter, ontworpen voor omgevingen waar een efficiënte en betrouwbare labelproductie belangrijk is. Dankzij de vaste printkop, hoge printresolutie, het intuïtieve touchscreen en de mogelijkheid om randloos te printen, biedt de LX-D400 een praktische oplossing voor uiteenlopende labeltoepassingen.

De printer is geschikt voor onder meer:

- Productie
- Distributie
- Logistiek
- Retail en voorraadbeheer

Veelzijdig inzetbaar

De LX-D400 produceert hoogwaardige labels gedurende elke stap van uw workflow. Van opvallende productlabels tot scherpe barcodes en QR-codes: u print precies wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt. Door labels on demand te produceren, kan de behoefte aan grote voorraden voorgedrukte labels worden beperkt. Zo blijft u flexibel, zowel voor kleine oplages als voor grotere printopdrachten.

Haute performance

Met zijn **vaste printkop van 4.32 inch** haalt de LX-D400 printsnelheden tot 330 mm per seconde. Hierdoor kunnen labels snel en continu worden geproduceerd, zodat uw workflow vlot blijft verlopen. De labels worden continu onder de printkop doorgevoerd. Dit zorgt voor een snelle output van het eerste label en een efficiënte verwerking van dagelijkse printopdrachten.

Ook op het vlak van betrouwbaarheid is de LX-D400 ontworpen om onderbrekingen tot een minimum te beperken. Functies zoals een **afzuigstelsel voor papierstof, compensatie van niet-sputende nozzles en een verbeterd reinigingssysteem** dragen bij aan een stabiele werking en beperken de nood aan handmatige aanpassingen.

Hoge printkwaliteit en eenvoudige bediening

Met een resolutie van **1200 x 1200 dpi** produceert de LX-D400 scherpe teksten, fijne details en heldere, levendige afbeeldingen. De printer ondersteunt verschillende inkjet-compatibele media en labelvormen, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende toepassingen.

Belangrijkste kenmerken:

- **Printresolutie:** 1200 x 1200 dpi
- **Printbreedte:** 13 tot 106 mm
- **Media:** matte, glanzende en poly inkjet-compatibele media
- **Randloos printen** en ondersteuning voor gestante media
- Geschikt voor **verschillende labelvormen**
- **4,3 inch LCD-touchscreen** voor een eenvoudige bediening en controle van de printerstatus



Canon LX-D400

Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté
F-59000 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22
E-mail info@tascofrance.fr
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €
Site www.tascoshop.eu

Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepain - Z.A. Lavoisier
F-91410 DOURDAN
Tel. +33 3 62 26 00 20
Fax +33 3 62 26 00 23



Canon LX-D400 Inkjet Labelprinter

Optionele UHF RFID-module

Met de optionele UHF RFID-module³ kunt u RFID-labels tijdens het printproces ook digitaal programmeren. Naast de zichtbare informatie op het label, zoals tekst, barcodes of QR-codes, wordt ook informatie opgeslagen op de ingebouwde RFID-chip.

Deze labels kunnen vervolgens draadloos worden uitgelezen, bijvoorbeeld voor het identificeren en volgen van producten of goederen en voor een efficiënter voorraadbeheer. Zo combineert u het printen en programmeren van RFID-labels in één doorlopend proces.

Specificaties

Printmethode	Thermische inkjet; Dye
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Print Snelheid (per seconde)	19,8 m/min. (Tot 13 inch/seconde)
Printkop	Vaste Inkjet printkop met 5.184 nozzles
Inkten	Individuele inkt tanks voor Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart
Eerste Print	4" x 3" label: 10 seconden of minder
Inkthoud	Cartridges van 240 ml
Printbreedte	13 mm – 106 mm
Mediabreedte	14,7 mm – 115 mm
Media Types	Etiketten op rol (met rolhouder) en gevouwen etiketten; inkjet-gecoat: mat of glanzend
Bedieningspaneel	4,3" LCD-touchscreen
Supply Roll	Max. 200 mm diameter op een kern van 76 mm
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: max. 55 dB; stand-by: max. 35 dB
Besturingssystemen	Windows 11; Windows Server 2016, 2019, 2022 en 2025
Interface	USB 2.0 Hi-Speed; Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T); RS-232C voor externe apparaten
Luchtvochtigheid	10 – 90% RV, niet-condenserend
Elektrisch Vermogen	Max.: ca. 233 W; tijdens gebruik: ca. 21 W; slaapstand: ca. 8 W of minder
Stroomvoorziening	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Certificaten	AL, UL-C, CE, FCC Klasse A
Gewicht	22 kg
Afmetingen (W x H x D)	386 mm x 429 mm x 564 mm

Ga naar www.tascoshop.eu voor meer informatie over dit toestel of scan de QR-code



- Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté
F-59000 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22
E-mail info@tascofrance.fr
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €
Site www.tascoshop.eu

Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepain - Z.A. Lavoisier
F-91410 DOURDAN
Tel. +33 3 62 26 00 20
Fax +33 3 62 26 00 23



Canon LX-D400